

USPOREDBA ELEKTRIČNIH PARALIZATORA TASER TVRTKE AXON



/ **TASER 10**
10 patrona s pojedinačno ciljanim sondama.



/ **TASER 7**
Dvije vrste patrona: za blisku borbu i borbu na distanci, s dvostrukim laserom, uključujući donji laser za prilagodbu dometa.



/ **TASER X26P**
Poboljšano oružje s jednom patronom.



/ **TASER X2**
Prvo oružje s dvije patrone.

GODINA IZDAVANJA	2023.	2018.	2013.	2011.
DOMET ¹	45 stopa (13,72 metra)	25 stopa (7,62 metra)	25 stopa (7,62 metra)	25 stopa (7,62 metra)
BROJ PATRONA	10	2	1	2
POJEDINAČNO CILJANE SONDE	DA	NE	NE	NE
MOGUĆNOST KRIŽNOG MEĐUPOVEZIVANJA	Spoj bilo kojih sondi ²	Adaptivno unakrsno povezivanje	NE	Križno povezivanje
OSVJETLJENJE	LED svjetiljka od 210 lumena Stroboskop od 1000 lumena u modu upozorenja	LED svjetiljka od 210 lumena	—	—
LASER(I)	Zeleni laser klase 3R ili crveni laser klase 2	Gornji – zeleni laser klase 3R ili klase 2 Donji – crveni laser klase 3R ili klase 2	Crveni laser klase 3R ili klase 2	Crveni laser klase 3R ili klase 2
PRIKRIVENI NAČIN RADA	DA	DA	NE	NE
DEESKALACIJA	Alarmno upozorenje	Upozoravajući luk (iskrenje)	NE (s umetnutom patronom)	Upozoravajući luk (iskrenje)
VR INTEGRACIJA	DA	DA	NE	NE
AUTOMATIZIRANA PRIKLJUČNA STANICA	DA	DA	NE	NE
"DOCK & WALK" SISTEM	DA	DA	NE	NE
PUNJIVI BATERIJSKI ULOŽAK	DA	DA	NE	NE
SREDIŠNJI INFORMACIJSKI ZASLON	DA	DA	DA	DA
OTPORNOST NA VREMENSKE UVJETE	Zaštita od prašine i vode IP67	Zaštita od prašine i vode IP53	Zaštita od prašine i vode IP52	Zaštita od prašine i vode IP52
RADNA TEMPERATURA	-4 to 122 stupnja Fahrenheita (-10 do +50 stupnjeva Celzija)	-4 to 122 stupnja Fahrenheita (-10 to +50 stupnja Celzija)	-4 to 122 stupnja Fahrenheita (-10 to +50 stupnjeva Celzija)	-4 to 122 stupnja Fahrenheita (-10 to +50 stupnja Celzija)
ISPITIVANJE NA PAD	4 stope (1,2 metra)	4 stope (1,2 metra)	4 stope (1,2 metra)	4 stope (1,2 metra)
VLAŽNOST	95% bez kondenzacije	95% bez kondenzacije	80% bez kondenzacije	80% bez kondenzacije
KORISNI VIJEK	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
DOSTUPNOST BOJA	Axon žuta	Axon žuti	Crna i Axon žuta	Crna i Axon žuta

¹ Stvarna duljina žice može premašiti navedeni raspon upotrebe. ² Optimizator širenja napaja do 4 sonde odjednom.